

RALLYMIG 161 i

MIGATRONIC IN A BOX

- INTELIGENTNA, PRZENOŚNIA
I UNIWERSALNA SPAWARKA,
OFERUJĄCA WSZYSTKO TO, CO
NAJLEPSZE U MIGATRONIC

MIG



MMA



TIG



RALLYMIG 161i

WSZYSTKO W JEDNYM – BEZPOŚREDNIO Z DOWOLNEGO ŹRÓDŁA PRĄDU

RallyMIG 161i to kompaktowa, przenośna i uniwersalna spawarka, dzięki której wszystkie procesy spawalnicze masz w zasięgu opuszków palców – MIG, MMA oraz proste TIG. Zawsze i gdziekolwiek jesteś. Zasilana jest prądem jednofazowym (230 V) i wyposażona w funkcję PFC – Korekcję Współczynnika Mocy – pozwalającą na prowadzenie spawania z użyciem długiego przewodu sieciowego, albo agregatu prądotwórczego.



MIGATRONIC
WELDING VALUE



RALLYMIG 161i

DO WARSZTAT, POJAZD SERWISOWY, PARK MASZYN... I WSZELKIE INNE MIEJSCA

MIG Z WBUDOWANĄ INTELIGENCJĄ.

Wybierz MIG bezpośrednio na cyfrowym panelu sterowania. Wprowadź kombinację ustawień dla drutu i gazu ... RallyMIG nastawia wszystkie pozostałe parametry samodzielnie. Tak to właśnie jest z programami spawania synergicznego MigatroniC.

SPAWANIA MMA ORAZ PROSTE TIG

Przy zastosowaniu uchwytu elektrody MMA (w wyposażeniu opcjonalnym), RallyMIG 161i współpracuje z elektrodami o wymiarach do 3,2 mm. Posiada wbudowane funkcje pomocnicze Gorącego Startu oraz Ciśnienia łuku. Przy zastosowaniu uchwytu TIG (w wyposażeniu opcjonalnym) spawarka umożliwia prowadzenie większości standardowych prac metodą

TIG, poprzez proste zajarzenie przez potarcie.

PRZYGOTOWANA NA PRZYSZŁOŚĆ

RallyMIG 161i posiada miejsce na pięciokilogramowe szpule drutu do spawania i lutowania – a ponadto oferuje odwróconą polaryzację do spawania drutami samoosłonowymi (bez gazu). Wewnątrz podajnika znajduje się czytnik kart SD, umożliwiający wgrywanie przyszłych aktualizacji programów MigatroniC za pomocą karty SD.



RallyMIG 161i dostarczana jest w komplecie z uchwytem MIG z szybką obracaną o 360 stopni. Zestaw sterowania dla uchwytu sprzedawany jest jako wyposażenie dodatkowe.

RallyMIG 161i waży zaledwie 13 kg.



Dane mogą ulec zmianie.

ZASILACZ	RallyMIG 161i
Zakres natężenia, A	20-160
Napięcie sieciowe, V *)	1x230
Bezpiecznik, A	16
Cykl pracy: MIG 20°C, A	135/100% • 145/60% • 160/40%
Klasa ochronności	IP 23S
Napięcie jałowe, V	90
Wymiary (wys. x szer. x dł.), mm	370x230x450
Waga, kg	13
Norma	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

*) Maszyna jest odporna na spadki napięcia do -30% , przez obniżenie max. natężenia prądu.

Dostosuj swoją osobistą uniwersalną spawarkę do własnych potrzeb, dzięki szerokiej ofercie naszych akcesoriów



- Wózek, w tym uchwyt butli (78857050)
- Zestaw sterowania z poziomym uchwytem (MIG/MAG) (80300273)
- Uchwyt elektrody z przewodem o dł. 3 m (80512503)
- Uchwyt elektrody z przewodem o dł. 5 m (80512505)
- Uchwyt TIG do zajarzania przez potarcie, wąż o dł. 4 m (80392615)
- Drut samoosłonowy (spawanie bez gazu) (81841104)

Do spawania aluminium i lutowania MIG, zalecamy następujące rozwiązanie:

- Zestaw do spawania aluminium i lutowania MIG 1,0 mm ze spiralą i doprowadzeniem drutu (81100137)



Zapoznaj się również z ofertą sprzętu ochrony osobistej MigatroniC na stronie migatroniC.com